

# VIDSTAR

## ЗВЕЗДЫ ВИДЯТ ВСЕ!

### КАТАЛОГ ЦИФРОВЫХ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ



[www.vidstar.ru](http://www.vidstar.ru)

Модель



	VSR-0450L	VSR-0450L White	VSR-0451
	4 - канала	4 - канала	4 - канала
Видеовходы/выходы	4 (BNC)	4 (BNC)	4 (BNC)
Выходы на монитор	1 BNC + 1 VGA	1 BNC + 1 VGA	1(BNC) + 1 (VGA)
Аудиовходы/выходы	1/1	1/1	4/1
Тревожные входы/выходы	нет	нет	4/1
ОС	Embedded Linux	Embedded Linux	Embedded Linux
Язык меню	Русский, английский	Русский, английский	Русский, английский
Метод компрессии	H.264	H.264	H.264
Разрешение в пикселях при записи	352x288, 704x280, 704x576	352x288, 704x280, 704x576	352x288, 704x280, 704x576
Суммарная скорость записи	100 к/с/ 4 кан при любом разрешении	100 к/с/ 4 кан при любом разрешении	100к/с/4кан при любом разрешении
Тип записи	постоянно / по расписанию / по движению / комбинированный	постоянно / по расписанию / по движению / комбинированный	постоянно / по расписанию / по движению / по тревоге / комбинированный
Архивирование записей	по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, по сети	по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, по сети	по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW, по сети
Многозадачность	Hexaplex	Hexaplex	Hexaplex
Сеть (internet)	RG-45 (LAN)	RG-45 (LAN)	RG-45 (LAN)
Управление	Кнопки на передней панели + ИК-пульт и манипулятор «Мышь» (в комплекте)	Кнопки на передней панели + ИК-пульт и манипулятор «Мышь» (в комплекте)	кнопки на передней панели + ИК-пульт и манипулятор "Мышь" (в комплекте)
Порты	2xUSB 2.0 (архивация, обновление ПО)	2xUSB 2.0 (архивация, обновление ПО)	2xUSB 2.0 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ)
Функции	WEB-server, единое ПО-CMS3, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов с ПО-CMS3 - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade. Детектор движения. Технология Dual Stream	WEB-server, единое ПО-CMS3, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов с ПО-CMS3 - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade. Детектор движения. Технология Dual Stream	WEB-server, единое ПО-CMS3, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов с ПО-CMS3 - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade. Детектор движения. Технология Dual Stream.
Доступный объём HDD	1000 Gb	1000 Gb	2000Gb
Диски, тип, количество x макс, объём	3,5" SATA 1x1000Gb (не комплектуется HDD)	3,5" SATA 1x1000Gb (не комплектуется HDD)	3.5" SATA 1+1x2000Gb (не комплектуется HDD)
Рекомендованные марки дисков	Seagate	Seagate	Seagate
Габариты устройства, см	26x4,5x23,5	26x4,5x23,5	32,5x6x23,5
Напряжение питания, Ва	12В/3А (блок питания в комплекте)	12В/3А (блок питания в комплекте)	12В/3А (блок питания в комплекте)
Вес, кг	1	1	1,7

Модель



	<b>VSR-0458</b> Автомобильный 4-канала	<b>VSR-0831</b> 8 - каналов	<b>VSR-0851</b> 8 - каналов
Видеовходы/выходы	4 (BNC)	8 (BNC)	8 (BNC)/8 (BNC,D-SUB) сквозные
Выходы на монитор	1(BNC)	1(BNC) + 1 (VGA)	1 (VGA 1280x1024)+1(BNC)+1(BNC-SPOT)+1(HDMI 1920x1080)
Аудиовходы/выходы	4/1	8/1	8/1 + 1/1 Интерком
Тревожные входы/выходы	4	4/1	8/1
ОС	Embedded Linux	Embedded Linux	Embedded Linux
Язык меню	Русский, английский	Русский, английский	Русский, английский
Метод компрессии	H.264	H.264	H.264
Разрешение в пикселях при записи	352x288, 704x280, 704x576	352x288, 704x280, 704x576	352x288, 704x280, 704x576
Суммарная скорость записи	100 к/с/ 4 кан при любом разрешении	200к/с/8кан(352 x 288, 704 x 288), 100к/с/8кан(704 x 576) возможность перераспределения	400к/с/8кан при любом разрешении
Тип записи	при включенном двигателе/ при выключенном двигателе	постоянно / по расписанию / по движению / по тревоге / комбинированный	постоянно / по расписанию / по движению / по тревоге / комбинированный
Архивирование записей	по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD	по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW, по сети	по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW, по сети
Многозадачность	Hexaplex	Hexaplex	Hexaplex
Сеть (internet)	-	RG-45 (LAN)	RG-45 (LAN)
Управление	ИК пульт, мышь	кнопки на передней панели + ИК-пульт и манипулятор "Мышь" (в комплекте)	кнопки на передней панели + ИК-пульт и манипулятор "Мышь" (в комплекте) JOGDIAL (колесо прокрутки)
Порты	1xUSB 2.0	2xUSB 2.0 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ)	2xUSB 2.0 (1 - мышь; 2 - архивация), 2xRS-485 (управление PTZ)
Функции	Детектор движения	WEB-server, единое ПО-CMS3, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов с ПО-CMS3 - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade. Детектор движения. Поддержка RAID. Технология Dual Stream.	WEB-server, единое ПО-VS200, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов с ПО-VS200 - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade. Детектор движения. Поддержка RAID. Технология Dual Stream
Доступный объем HDD	2Gb	до 4000Gb	8000Gb
Диски, тип, количество x макс, объем	3,5" SATA 1x2000Gb (не комплектуется HDD)	3,5" SATA 2x2000Gb (не комплектуется HDD)	3,5" SATA 8x2000Gb (не комплектуется HDD)
Рекомендованные марки дисков	Seagate	Seagate	Seagate
Габариты устройства, см	21x23x6	32,5x6x23,5	38x44x7
Напряжение питания, Ва	8-48В/8Вт (1-0,16А без HDD)	12V/3A (блок питания в комплекте)	220V
Вес, кг	1,5	1,7	7,4

Модель



	VSR-1611	VSR-1651	VSR-1652L
	16 - каналов	16 - каналов	16 - каналов
Видеовходы/выходы	16 (BNC)	16 (BNC)/16 (BNC) сквозные	16 (BNC)
Выходы на монитор	1(BNC)+1 (VGA)	1 (VGA)+1 (BNC)+1(BNC-SPOT)+1 (HDMI 1920x1080)	1 (VGA)+1 (BNC)+1(BNC-SPOT)+1 (HDMI 1920x1080)
Аудиовходы/выходы	4/1	16/1 + 1/1 Интерком	16/1
Тревожные входы/выходы	8/1	16/4	8/1
ОС	Embedded Linux	Embedded Linux	Embedded Linux
Язык меню	Русский, английский	Русский, английский	Русский, английский
Метод компрессии	H.264	H.264	H.264
Разрешение в пикселях при записи	352x288, 704x280, 704x576	352x288, 704x280, 704x576	352x288, 704x280, 704x576
Суммарная скорость записи	400к/с/16кан (352 x 288), 352 к/с/16кан (704 x 288), 176к/с/16 кан(704 x 576) возможность перераспределения	400к/с/16кан при любом разрешении	400к/с/16кан при любом разрешении
Тип записи	постоянно / по расписанию / по движению / по тревоге / комбинированный	постоянно / по расписанию / по движению / по тревоге / комбинированный	постоянно / по расписанию / по движению / по тревоге / комбинированный
Архивирование записей	по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB- CD-RW, USB-DVD-RW, по сети/SD-Card	по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW, по сети	по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW, по сети
Многозадачность	Hexaplex	Hexaplex	Hexaplex
Сеть (internet)	RG-45 (LAN)	RG-45 (LAN)	RG-45 (LAN)
Управление	кнопки на передней панели + ИК-пульт и манипулятор "Мышь" (в комплекте)	кнопки на передней панели + ИК-пульт и манипулятор "Мышь" (в комплекте) JOGDIAL (колесо прокрутки)	кнопки на передней панели + ИК-пульт и манипулятор "Мышь" (в комплекте) JOGDIAL (колесо прокрутки)
Порты	2xUSB 2.0 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ)	2xUSB 2.0 (1 - мышь; 2 - архивация), RS-485 (управление PTZ)	2xUSB 2.0 (1 - мышь; 2 - архивация), RS-485 (управление PTZ)
Функции	WEB-server, единое ПО-CMS3, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов с ПО-CMS3 - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade. Детектор движения. Поддержка RAID. Технология Dual Stream	WEB-server, единое ПО-VS200, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов с ПО-VS200 - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade. Детектор движения. Поддержка RAID. Технология Dual Stream	WEB-server, единое ПО-VS200, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов с ПО-VS200 - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade. Детектор движения. Поддержка RAID. Технология Dual Stream
Доступный объём HDD	4000Gb	16000Gb	4000 GB
Диски, тип, количество x макс, объём	3.5" SATA 2x2000Gb (не комплектуется HDD)	3.5" SATA 8x2000Gb (не комплектуется HDD)	3.5" SATA 2x2000Gb (не комплектуется HDD)
Рекомендованные марки дисков	Seagate	Seagate	Seagate
Габариты устройства, см	45x6x29,5	44x10x48	430x350x65
Напряжение питания, Ва	12V/4,2A (блок питания в комплекте)	220V	12V/5A (блок питания в комплекте)
Вес, кг	3,9	7,4	5 кг