

SDVR-6208MLS

8CH AHD 720P Standalone DVR

- Алгоритм компрессии H.264, позволяющий экономить до 30% трафика, полученный видеофайл легче, качество его выше.
- Новый графический интерфейс: интуитивно-понятное меню в регистраторе
- Работа в режиме SDVR в автоматическом режиме. Не требуется вручную выбирать режим NVR или DVR – при подключении камер регистратор автоматически выбирает режим отображения.
- Оптимизированное распределение места на жестком диске: запись 8-канального AHD в разрешении 720P и одновременное отображение 4-х каналов AHD в режиме просмотра одновременно.
- Поддержка двух потоков воспроизведения: основного для наблюдения и контроля и дополнительного – для WEB просмотра или использования в условиях низкой пропускной способности сети.
- Поддержка облачного сервиса
- Полноценная поддержка всех интернет-протоколов и программного обеспечения для полноценного управления регистратором через сеть Интернет (протоколы DHCP, PPPoE, DDNS, ARSP, NTP, UPnP, E-mail, IP-авторизации, IP-поиска, центр тревог), ПО CMS 3.01, поддержка Internet Explorer.
- Встроенный плагин OCX для просмотра через WEB-браузер Internet Explorer
- Поддерживает 3G и Wi-Fi (через установку внешнего модема/wi-fi-адаптера)
- Поддержка просмотра через мобильные устройства: EZEye, MEye FREE через Android и IOS
- Расширенные опции встроенного плеера: просмотр, ускоренная перемотка вперед/назад, покадровый просмотр.
- Поддержка режимов записи: автоматически, вручную, по времени, по активации тревожного события, по датчику движения.
- Поддержка нескольких видов устройств для архивации: USB-Flash, USB-HDD и по сети
- Support alarm triggered recording will send alerts matter (some models support sending picture) to the designated email.
- Поддержка предтревожной записи (10 сек) и отправка сообщения на e-mail пользователя.
- Поддержка 12-ти языков, в том числе русского
- Восстановление состояния системы после сбоя или обрыва электропитания.

	Model	VSR-0861AHD	
Система	Операционная система	Встроенная LINUX	
	Ресурсы	Поддержка мультипросмотра, записи, архивации на USB-носители, удаленное управление по сети	
	Интерфейс пользователя	16-ти битная графическая система с поддержкой мыши	
Дисплей	дисплей	При выборе одного режима канала все остальные каналы будут примерены к выбранному разрешению	
	Кодек	1/4/9 экранов	
		H.264	
Видео	Разрешение монитора	VGA: 1080P ; HDMI: 1080P	
	Качество воспроизведения	Максимально поддерживает 1080P под режимом NVR, поддержка AHD 720P под режимом DVR	
	Кодирование	8 каналов AHD 720P (режим DVR)	
	Декодирование	4 канала AHD 720P (режим DVR)	
	Вход в мультирежиме	Режим DVR: 8 *720P	
	Детектор движения	На каждом канале можно выбрать 192 (16*12) зоны движения; можно выбрать различные режимы детекции для аналогового канала	
	Аудиокодек	G.711A	
Аудио	Режим записи	По времени, вручную, автоматически, по движению, по активации тревог	
Запись и воспроизведение	Локальное воспроизведение	Синхронное воспроизведение 4-х каналов в режиме DVR, максимально поддерживает 4 канала AHD 720P 8AHD каналов режим записи: AHDL (960H), 25 кадр/сек 8AHD каналов режим записи: AHDM (720P), 12 кадр/сек 4AHD канала режим записи: AHDL (960H), 25 кадр/сек 4AHD/4IP режим записи: AHDL(960H), 25 кадр/сек (гибридный режим: работа камер – каналы 1-4 AHD, каналы 4-8IP 4IP – запись в разрешении 2 камеры 1080P и 2 камеры 720P 8IP – запись в разрешении 720P	
		Поиск видео	По времени, по дате, по событию.
		Расход места на жестком диске	Видео: 720P 24~30Гб/день*канал Аудио : 691.2Мб/день*канал
Жесткие диски и архивация	Хранилище видео	Жесткий диск и локальная сеть	
	Режим архивации	Сетевое архивирование, через привод CD-ROM, USB-Flash, USB-HDD	
	Видео входы	8 каналов	
Разъемы	видеовыход	1разъем VGA, 1 разъем HDMI	
	Аудиовходы	8 каналов	
	Аудиовыходы	1 каналов	

	Тревожные входы	2 канала
	Тревожные выходы	1 канал
	Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100МБит/сек
	Интерфейс PTZ	1 RS485, поддержка мультипротоколов
	USB	2*USB2.0
	HDD	2 SATA до 4Тб каждый
	Беспроводное соединение	3G и Wi-Fi (через внешний USB-модем/Wi-Fi-адаптер)
	Автопереключение каналов (тур)	Да
прочее	Пульт ДУ	Да
	Мощность	12V
	размеры	260(Длина) x 234(ширина) x 47(Высота)