

VSR-1660 AHD-L

16CH AHD 720P Standalone DVR

- Алгоритм компрессии H.264, позволяющий экономить до 30% трафика, полученный видеофайл легче, качество его выше.
- Новый графический интерфейс: интуитивно-понятное меню в регистраторе
- Работа в режиме SDVR в автоматическом режиме. Не требуется вручную выбирать режим NVR или DVR – при подключении камер регистратор автоматически выбирает режим отображения.
- Оптимизированное распределение места на жестком диске: запись 16-канального AHD в разрешении 720P и одновременное отображение 4-х каналов AHD в режиме просмотра одновременно.
- Поддержка двух потоков воспроизведения: основного для наблюдения и контроля и дополнительного – для WEB просмотра или использования в условиях низкой пропускной способности сети.
- Поддержка облачного сервиса
- Полноценная поддержка всех интернет-протоколов и программного обеспечения для полноценного управления регистратором через сеть Интернет (протоколы DHCP, PPPoE, DDNS, ARSP, NTP, UPnP, E-mail, IP-авторизации, IP-поиска, центр тревог), ПО CMS 3.01, поддержка Internet Explorer.
- Встроенный плагин OCX для просмотра через WEB-браузер Internet Explorer
- Поддержка просмотра через мобильные устройства: EZEye, MEye FREE через Android и IOS
- Расширенные опции встроенного плеера: просмотр, ускоренная перемотка вперед/назад, покадровый просмотр.
- Поддержка режимов записи: автоматически, вручную, по времени, по активации тревожного события, по датчику движения.
- Поддержка нескольких видов устройств для архивации: USB-Flash, USB-HDD и по сети
- Support alarm triggered recording will send alerts matter (some models support sending picture) to the designated email.
- Поддержка предтревожной записи (10 сек) и отправка сообщения на e-mail пользователя.
- Поддержка 12-ти языков, в том числе русского
- Восстановление состояния системы после сбоя или обрыва электропитания.



	Model	VSR-1660 AHD-L	
Система	Операционная система	LINUX	
	Ресурсы, возможности	Запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение в режиме реального времени, тревоги, архивация на USB-носители	
	Графический интерфейс	16-ти битная графика	
Экран	Отображение экрана	Отображение 16-ти канального режима	
	Графический кодек	1/4/9 /16 экранов	
		H.264	
Видео	Разрешение монитора	VGA: 1080P, HDMI: 1080P	
	Качество воспроизведения	Максимальная поддержка в режимах DVR и в NVR: 1080P, Поддержка разрешения 720P в режиме AHD	
	кодирование	16 каналов AHD 720P (режим DVR)	
	декодирование	4 канала AHD 720P (режим DVR)	
	Мультиканальный вывод	В режиме DVR: 16 каналов по 720P	
	Датчик движения	Каждый канал может быть настроен на 192 (16*12) зоны движения	
Аудио	Аудиокодек	G.711A	
Аудио	Режим записи	Вручную, по датчику движения, по времени, по тревоге	
Запись/воспроизведение	Встроенный плеер, режимы записи	Одновременное воспроизведение 4-х каналов; в режиме DVR поддержка воспроизведения 4-х каналов в разрешении 720P 16AHD – режим записи AHDM (720p), 25 кадр/сек 16AHD – режим записи AHDM (720p), 12 кадр/сек 8AHD – режим записи AHDM (720p) 25 кадр/сек 16AHD – режим записи AHDL (960H), 25 кадр/сек 8AHD/8IP – режим записи AHDM (720p), 25 кадр/сек 4AHD/4IP – запись в режиме AHDM (720p) 720p 20IP – запись в разрешении 960H 4IP – запись в разрешении 1080p 1-8IP – запись в режиме 1 1080P и 8 в разрешении 720P	
		Поиск видео	По времени, по дате, по событию, по номеру канала
		Расход места на жестком диске	Видео: 720P 24~30Гб/день*канал Аудио: 691.2Мб/день*канал
Хранилище и устройства архивации	Видеохранилище	Жесткий диск 2 HDD SATA до 4TB каждый	
	Архивация	USB-HDD, USB-Flash, USB-CD-RW	
	Видеовходы	16 каналов	
Разъемы	Видеовыход	1 VGA, 1 HDMI	
	Аудио вход	1 канал	

	Аудио выход	1 канал
	Тревожные входы	Нет
	Тревожные выходы	Нет
	Сеть	RJ-45 10/100 Мбит/сек
	Контроль PTZ	Порт RS485, поддержка мультипротокола
	USB	2*USB2.0
	HDD	2 SATA
другое	Автопросмотр каналов	Да
	Пульт ДУ	Да
	Питание	12V
	Габаритные размеры	325(длина) x 255(ширина) x 60(высота)